



مشخصات فنی ایگنایتور الکترونیکی IG400 Superimposed با بدنه پلاستیکی

حداکثر دمای بدنه (Tc): 105 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 3782 , ISIRI 7644-2-1

و

بر اساس استانداردهای بین المللی: IEC 60927 , IEC 61347-2-1

ایگنایتور

Type	Rated Voltage (V)	Frequency (Hz)	Permitted input Voltage (V)	Imax (A)	Peak Voltage (KV)	Pulse Width (μs)	Load Capacitance (PF)	Tc (°C)	Dimensions			Casing Material	Weight (Kg)	لامپ HPS/MH (W)
									A (mm)	B (mm)	C (mm)			
IG400/05 توقف تولید	220/240	50/60	198-264	4.6	3.5-5	≥0.3	150	105	90	37	33	PBT	0.166	HPS: 70(DE)-400 MH: 35-400
IG400/07 توقف تولید	220/240	50/60	198-264	4.6	3.5-5	≥0.3	150	105	100	35	33	PBT	0.178	HPS: 70(DE)-400 MH: 35-400
IG400/08-P	220/240	50/60	198-264	4.6	3.5-5	≥0.3	150	105	100	35	30	PBT	0.170	HPS: 70(DE)-400 MH: 35-400

